

SELECTION PRODUITS POUR LA LOGISTIQUE



Le système professionnel TRAITVITE permet un traçage et un marquage de qualité inégalée en extérieur.

Les applicateurs TRAITVITE garantissent en permanence l'obtention des lignes bien nettes et précises.

Aérosol de 1000 ml pour 100 mètres et plus de traçage avec des nouvelles résines époxydiques uniques.

Pouvoir couvrant exceptionnel

Produit écologique – non nocif – pas de solvants chlorés.

8 couleurs réglementaires qui répondent aux normes de sécurité.

Le plus grand choix d'applicateurs :

2 roues, 4 roues, lignes de 5,5 à 10 cm de large.

Garantie de 10 ans contre tout défaut de fonctionnement.



Le KIT incendie ROCOL permet de symboliser l'emplacement des extincteurs sur les murs ou poteaux.

- Grande visibilité du marquage au sol.
- Possibilité d'effectuer 6 marquages au sol



C3 ROUTE ROCOL Etudié pour boucher les trous ou imperfections, nids de poule, tranchées, affaissements - sur tous types de sols, routes, macadam, trottoirs, allées, parkings et sols intérieurs.



Le PACER ROCOL est utilisé avec succès dans le monde entier comme ralentisseur. Conception unique en caoutchouc vierge dur ayant une résistance élevée aux chocs : jusqu' à 40 tonnes. Le plus résistant du marché !

Conçu pour une utilisation en présence de trafic industriel, idéal pour les sites de production, les centres commerciaux et les hôpitaux.

Système de catadioptres intégrés assurant une excellente visibilité la nuit.

Disponible en formats standards (ralentissement à 8-16 km/h) ou mini (ralentissement à 16-24 km/h).

Modulaire et facile à déplacer. **Durée de vie de 10 ans !**



Butée de parking – PACER WHEEL STOP

Durée de vie 5 ans !

Equipé de réflecteurs de lumière intégrés. Le maximum de visibilité



Garantie de 5 ans* !

SAFE STEP 100- Monocomposant tous supports pour trafic piétonnier.

SAFE STEP 200 - Bi-composant pour trafic intense de véhicules et de chariots élévateurs.

SAFE STEP 500 - Bi-composant sans solvants pour trafic intense.



Les **ADHESIFS SAFE STEP** sont idéaux pour toute utilisation sur rampes, marches, allées, quais de chargement, dans les ateliers, les bateaux, les véhicules, partout où il existe un risque potentiel d'accident par glissade.

Grande résistance à l'usure

Résistance à l'eau et aux hydrocarbures

Résistance aux températures comprises entre -30 et +80°C

Utilisation en intérieur et extérieur



Avec **EPI-NET** vous allez entrer autrement dans l'univers de l'EPI.

Une équipe compétente et spécialisée assure la qualité de la relation clients, qu'il s'agisse d'apporter un conseil technique, une information normative, ou le suivi des commandes.

Un choix toujours plus vaste de produits et de fournisseurs.



Grâce à une construction multi fournisseurs, EPI-NET permet à ses clients, de rechercher dans chaque famille de produits, les équipements les mieux adaptés à leurs besoins. EPI-NET se caractérise par un choix large, une offre financière attractive, un outil de recherche facile et très performant.